



## Μονάδες ελέγχου ΚΚΜ (AHU Kits)



ΜΟΝΤΕΛΟ		FMV-N140U/A-T			FMV-N280U/A-T		FMV-N560U/A-T		
Ρυθμιζόμενη Ονομαστική Απόδοση	kW	9,00	11,20	14,00	22,40	28,00	45,00	50,40	56,00
Ρυθμιζόμενη Ονομαστική Απόδοση	Btu/h	30.708	38.214	47.768	76.429	95.536	153.540	171.965	191.072
Εύρος ισχύος εναλλάκτη αέρα	kW	7,90-9,90	10,00-12,30	12,40-15,40	17,70-24,60	24,70-30,80	42,50-47,50	47,60-53,20	53,30-58,70
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	220-240V ~ 1N - 50 Hz			220-240V ~ 1N - 50 Hz		220-240V ~ 1N - 50 Hz		
Προτεινόμενη Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	1.500-1.850	1.850-2.100	2.100-2.400	3.700-4.200	4.200-4.800	7.400-8.000	8.000-8.600	8.600-9.200
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"	3/8" - 7/8"	1/2" - 1 1/8"	5/8" - 1 1/8"	5/8" - 1 1/8"